

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>



# CPC

CP is **CUBE**  
Content Production is **CUBE**

## mini suite case

便携手提导播箱，采用高强度PP手提箱，内置mini-mx/mini-edge音视控一体的直播切换台、13.3英寸高品质IPS监视屏等专业设备。集音视频导播、摄像机控制、多画面监看、录制为一体，便携抗震，防尘防雨，适用于音乐节、草坪婚礼、体育竞赛、沙滩互动、企业拓展等各类户外导播直播与录制场景，具备卓越的性价比。



便携小巧



高度集成




高性价比



开箱即用



液压杆支架



内置监视器

## 推流

无需笔记本电脑即可通过网口RTMP(S)直接推流，最多支持2个平台同时推流，搭配RGBlink自研TAO云可实现全球32个第三方平台同时推流，诠释强大的集成功能。

## 直播

无论是mx还是edge，都可外接多种设备，如相机、笔记本及丰富的音频源，丰富灵活，对于现场演示和推流都能轻松完成，实现了多功能一体机的优势，直播更专业！

## 控制

集成包括画中画布局\抠图\缩小裁剪参数\信号源选择\PTZ摄像机的预设机位等等，无需额外的控制面板即可在本机对4台摄像机同时控制，通过标准的VISCA协议对摄像头进行调焦、缩放、视角的任意角度控制，机位随意变换。

## 预览

导播台集成LCD显示屏预览且航空箱内置13.3英寸IPS高亮监视屏，让您实时监看各场景画面和所有音视频输入信号源。

## 特效

拥有17种切换特效，在视频直播节目和预设之间过渡和切换。调用保存的预设视图以及缩放的视频层，以获得准备好的广播或演示的专业外观。

# LED显示屏 控制系统

航空箱内置LED发送卡  
实现便捷携带与即刻连接操控LED显示屏功能。



## 适用直播切换台型号

mini-edge



个性化快捷键设计  
一键轻松直达所需功能



mini-mx



触摸菜单图标，瞬间进入功能管理界面  
享受流畅智能的触控体验

## 可选接口

专业航插头接口，高品质性能保证  
灵活接口与格式转换，个性应用私人定制



\*标红接口为subito版本独有，需要更多可选接口可联系我司销售人员

## 高强度 PP 工程塑料材质

高强度安全防护手提箱，防震抗压经久耐用  
便于携带，想去哪播就去那播



## 便携箱内 13.3寸宽屏显示

集成13.3寸350尼特高清ISP屏幕，  
屏幕控制台一体化设计，开箱就能用



## 箱内自带 主动散热风扇

集成箱内风扇，提高内部利用率  
持久释放机器高性能



## 防水、防尘、 防踢

接口配备防尘塞，实现全方位防护，  
有效防水防尘并防止意外踢碰。



## 航空箱 一体化设计

航空箱正面集成了音频接口及USB-B(LED控制端口)  
带来直观便捷的操作体验



## USB-C 多功能应用接口

可自定义实现直播录制，媒体视频素材  
全向麦克风音频和视频采集等多媒体应用



# 随身携带无负担

紧凑的设计确保了最终的便携性和耐用性  
无论你走到哪里，移动直播就在你的指尖



## 产品应用

mini suit case小巧紧凑却功能齐全，展现出了视频演示的无限潜力，无论是现场直播还是远程直播，均可轻松实现。其强大的实用性涵盖各个领域，在这您总会找到您想要的直播方式！



俱乐部



音乐会



教堂



活动



会议



培训



婚礼



教育



运动

.....

# 规格

产品编码		230-0004-03-0	230-0004-04-0	230-0004-05-0	230-0004-06-0	230-0004-07-0	230-0004-08-0	230-0006-02-0	230-0006-03-0	230-0006-04-0	230-0006-05-0	230-0006-06-0	230-0006-07-0
产品名称		mini-mx-st	mini-mx-subito	mini-mx-1s	mini-mx-1s-subito	mini-mx-2s	mini-mx-2s-subito	mini-edge-st	mini-edge-subito	mini-edge-1s	mini-edge-1s-subito	mini-edge-2s	mini-edge-2s-subito
接口													
输入	HDMI 4K (HDMI-A)	4	4	3	3	2	2	4	4	3	3	2	2
	SDI (BNC)	0	0	1	1	2	2	0	0	1	1	2	2
	UVC (Webcam USB-C)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
输出	HDMI 2K (HDMI-A)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SDI (BNC)	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
	UVC (USB-C)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	LAN (推流 RJ45)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	USB (录制 USB-C)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	LAN (LED屏显示 RJ45)	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
音频输入	MIC	1 × 卡侬头XLR (mini-mx 2 × 卡侬头XLR)											
	LINE	1 × 6.35mm 大三芯接口 (TRS)											
	蓝牙	1 × 蓝牙模块											
	HDMI	(可选2-4)HDMI-A											
	SDI	(可选0-2)BNC											
音频输出	LINE	1 × 6.35mm 大三芯接口 (TRS)											
		1 × 3.5mm 小三芯接口											
	HDMI	1 × HDMI-A											
	UVC	1 × USB-C											
	LAN	1 × RJ45											
	USB(录制)	1 × USB-C											
控制	USB (subito)	1 × USB-B											

## 性能

输入分辨率	HDMI	1280×720@50/59.94/60   1024×768@60   1280×768@60   1280×800@60   1280×1024@60   1360×768@60   1366×768@60   1440×900@60   1600×1200@60   1680×1050@60   1920×1200@60   1920×1080i@50/59.94/60   1920×1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   3840×2160p@30/50/60   4096×2160@30/50/60
	SDI	1080P@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
输出分辨率	HDMI	1280×720@50/60   1024×768@60   1280×768@60   1280×1024@60   1360×768@60   1920×1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
	SDI	1080P@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
	USB(Webcam)	1920×1080@24/25/30/50/60
视频	视频格式	HDMI 2.0   HDCP 2.2
	灰度处理	10bit
	视频采样	4:4:4 YUV
	视频延迟	<4帧
音频	音频延迟	最大8帧
	音频格式	HDMI: Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch USB: Linear PCM, 16 bits/48 kHz, 2 ch
录制/储存	录制格式	MP4
	磁盘格式	FAT32(≤32 GB)   exFAT(64GB~2T)
支持标准	HDMI	2.0
	USB	3.0
	H.265	ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008 -2

## 13.3寸显示屏

屏幕尺寸	13.3"
屏幕类型	IPS
显示颜色	16.7M, 72%NTSC/16.7M, 100%sRGB
分辨率	1920×1080
对比度	1000:1
色域	72%
亮度	350 cd/m <sup>2</sup>
刷新率	60Hz
可视角度	85°/85°(L/R) 85°/85°(U/D)

## Subito 发送卡

RJ45 (单口)	
带载能力	65万像素
水平最大像素	3840像素
垂直最大像素	1920像素

## 电源

输入电源	PD 12V/5A
最大功率	60W

## 物理参数

尺寸	460mm × 360 mm × 200mm
材质	PP
颜色	黑色
裸机重量	7kg
包装重量	9.23 kg
裸机尺寸	460mm × 360mm × 200mm
包装尺寸	470mm × 370mm × 210mm