



## mini-pro v3

### 迷你推流切换台

视诚第三代迷你型直播推流切换台 mini-pro。

mini-pro拥有4路HDMI输入，最大分辨率支持 4K@60 并向下兼容，音频输入全面支持 MIC与LINE音频输入；2路HDMI 1.3 输出支持同时监看多画面预览窗口、主输出窗口或选择输入独立输出。1路USB输出支持 YUY2, MJPEG, H.264等编码格式，连接电脑可识别为 webcam，轻松实现在抖音、B站等平台的直播。

mini-pro内置2寸全彩触摸屏。小巧实用的五向摇杆与上下调节键的配合，使在图层的位移，图面比例调节，PTZ、抠图、PIP等操控更加流畅便捷。mini-pro支持Windows与MAC的桌面操作系统以及 iOS与安卓的手机端控制。

mini-pro支持网口推流，通过 RTMP(S) 可实现最多 2 个平台同时推流。同时支持高达 2TB 固态硬盘进行 7×24小时同步录制。可实现多用户快速场景与模式调用，提升多台控制设备同步操作，小巧易用，协助您实现更多样化场景显示应用。



教育

运动

教堂


活动

会议


## 主要特点

- 迷你直播切换台，易于携带
- 2寸TFT触摸屏可实现图标化菜单操作，也可监看输入信号
- 4路HDMI 2.0输入，支持最大分辨率 4K@60，支持 HDCP 1.4
- 2路HDMI 1.3输出，支持监看多画面预览窗口、主输出窗口或选择输入独立输出
- 支持4路HDMI内嵌音频和2路外接音频混音
- 支持T-Bar切换，支持多达15种切换特效
- 支持直通快切模式或者预监切换模式
- USB 2.0录制功能，支持exFAT与FAT32格式录制，最大录制码率可达16Mbps
- USB 3.0支持被电脑和手机识别为USB摄像头进行直播推流，支持YUY2格式以及MJPG格式
- 支持网络推流，通过RTMP(S)可实现最多2个平台同时推流
- 支持对4台PTZ摄像机独立进行云台、变焦、聚焦控制，并支持快速保存和调用场景与机位
- 五向摇杆和调焦器可用于快速操控支持IP VISCA协议的PTZ摄像机
- 支持Chroma Key色度抠像，支持绿色、蓝色等多种颜色实时抠像
- 支持APP控制，兼容移动端设备和桌面操作系统

## 应用图



## 尺寸图



单位: mm

## 规格

mini系列 mini-pro

接口	输入	HDMI 4K	4×HDMI-A
	输出	HDMI 2K	2×HDMI-A
		USB (录制)	1×USB-A
		USB (推流)	1×USB-A
	音频	输入	2×3.5mm 小三芯接口
	输出	1×3.5mm 小三芯接口	
通讯/推流	LAN	1×RJ45	
电源	Power Supply	1×USB-C	
性能	输入分辨率	HDMI 2.0	1280×720p@50/60   1280×768p@60   1280×1024p@60   1366×768p@60   1366×768p@60   1600×900p@60   1920×1080i@50/60   1920×1080p@30/50/60   3840×2160p@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60
	输出分辨率	HDMI 1.3	1280×720p@50/60   1920×1080p@24/30/50/60
		USB	1280×720p@60   1920×1080p@24/25/30/50/60
	视频	位深	8 bit/10 bit/12 bit
		视频格式	HDMI 2.0   HDCP 2.2
		色空间	RGB 8bit   YUV 4:4:4   YUV 4:2:2   YUV 4:2:0
		视频延迟	<3帧
	音频	音频格式	LPCM/2ch/24bit/16bit/48kHz
		色空间	RGB 8bit
	录制/储存	录制格式	MP4 (最大码率16Mbps)
磁盘格式		FAT32(≤32 GB)   exFAT(64GB~2T)	
支持标准	HDMI	2.0	
	USB	3.0	
电源	兼容性	USB Power Delivery (PD) 3.0	
	支持线材	Certified USB PD Aware	
	输入电源	PD 12W/1.5A	
	最大功率	20W	
工作环境	工作温度	0°C~60°C	
	工作湿度	10%~85%	
物理参数	裸机重量	0.42kg	
	包装重量	1.20kg	
	裸机尺寸	180.6mm × 112.7mm × 53mm	
	包装尺寸	255mm × 145mm × 85mm	

## 订购编码

产品编码	项目
230-0003-03-1	mini-pro

## 联系我们

电话: +86-592-5771197  
 传真: +86-592-5788216  
 电子邮箱: sales@rgblink.com  
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场 3号楼坂上社 37-3号601A室

视频 RGblink®  
 www.rgblink.cn

