

预发布

M mini ISO

视诚 RGBlink®



## mini-ISO

### 迷你推流切换台

mini-ISO拥有4路HDMI输入，4路SDI输入，可接入电脑，摄像机等多种信号源，2路音频输入全面支持MIC与LINE音频输入；2路HDMI 1.3 输出支持同时监看多画面预览窗口、主输出窗口或选择输入独立输出。1路USB输出支持YUY2, MJPEG, H.264等编码格式，连接电脑可识别为webcam，轻松实现在抖音、B站等平台的直播。

mini-ISO内置3.5寸TFT触摸显示屏。小巧实用的五向摇杆与ZOOM上下调节键的配合，使画面移动和比例调节、PTZ、抠图、PIP等操作更加流畅便捷。mini-ISO支持Windows、MAC等桌面操作系统以及IOS、安卓手机端控制。

mini-ISO支持TAO云集成控制。支持网口推流，通过 RTMP(S)可实现最多 2 个平台同时推流。同时支持高达 2TB 固态硬盘进行7×24小时同步录制。可实现多用户快速场景与模式调用，提升多台控制设备同步操作，小巧易用，协助您实现更多样化场景显示应用。



教育

运动

教堂

活动

会议


## 主要特点

- 迷你直播切换台，易于携带
- 3.5寸TFT触摸屏可实现图标化菜单控制、画面预览和工作状态显示
- 4路HDMI 2.0输入，支持最大分辨率4K@60，支持HDCP 1.4
- 4路SDI输入，可接入电脑、摄像机等多种信号源
- 2路HDMI 1.3输出，支持监看多画面预览窗口、主输出窗口或选择输入独立输出
- 4路HDMI和SDI均支持内嵌音频和2路外接音频混音
- 支持T-Bar切换，支持多达15种切换特效
- 支持直通快切模式或者预览切换模式
- USB 2.0录制功能，支持exFAT与FAT32格式录制，最大录制码率可达16Mbps
- USB 3.0支持被电脑和手机识别为USB摄像头进行直播推流，支持YUY2、MJPEG以及H.264等格式
- 支持网口推流，通过RTMP(S)可实现最多2个平台同时推流
- 支持对8台PTZ摄像机独立进行云台、变焦、聚焦控制，并支持快速保存和调用场景与机位
- 五向摇杆和ZOOM调焦器可用于快速操控支持IP VISCA协议的PTZ摄像机
- 支持Chroma Key色度抠像，支持绿色、蓝色等多种颜色实时抠像
- 支持Luma Key亮度抠像
- 支持APP和TAO云控制，兼容移动端设备和桌面操作系统

## 应用图



## 尺寸图



单位: mm

## 规格

### mini系列 mini-ISO

接口	输入	HDMI 4K UVC (USB摄像头) SDI	4×HDMI-A 1×USB-A 4×BNC
	输出	HDMI 2K USB (录制) USB (推流)	2×HDMI-A 1×USB-A 1×USB-A
	音频	输入 输出	2×3.5mm 小三芯接口 1×3.5mm 小三芯接口
	通讯/推流/升级	LAN	1×RJ45
	电源	Power Supply	1×USB-C
性能	输入分辨率	HDMI 2.0 SMPTE VESA SDI	720p@50/60   1080i@50/60   1080p@24/30/50/60 1024×768p@60   1280×720p@60   1280×768p@60   1280×800p@60   1280×1024p@60   1360×768p@60   1366×768p@60   1440×900p@60   1600×1200p@60   1680×1050p@60   1920×1080p@60 720p@50/60   1080i@50/59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
	输出分辨率	HDMI 1.3 USB	1280×720p@50/60   1920×1080p@24/30/50/60 1280×720p@60   1920×1080p@24/25/30/50/60
	视频	色空间 视频延迟	RGB 8bit   YCbCr 4:4:4 8bit   YCbCr 4:2:2 8bit <3帧
	音频	音频格式 采样率 比特率	LPCM/2ch/24bit/48kHz 48K 24bit
	录制/储存	录制格式 磁盘格式	MP4 (最大码率16Mbps) FAT32   exFAT
	支持标准	HDMI HDCP SDI USB	2.0 1.4 3G/HD/SD 3.0
	电源	兼容性	USB PD 3.0
支持线材		通过USB PD认证	
输入电源		PD 12V/1.5A	
最大功率		20W	
工作环境	工作温度	0°C~60°C	
	工作湿度	10%~85%	
物理参数	裸机重量	0.46kg	
	裸机尺寸	180.5mm × 112.7mm × 44.2mm	

## 订购编码

产品编码	项目
230-0007-01-0	mini-ISO

所有规格如有变更，恕不另行通知！

## 联系我们

电话: +86-592-5771197  
 传真: +86-592-5788216  
 电子邮箱: sales@rgblink.com  
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室



www.rgblink.cn