

30倍广电级云台摄像机



主要特点

- 高速光学变焦
- 支持SRT编码
- 低光场景下保持高性能
- 分辨率高达1920×1080p@60
- H.265/H.264双码流输出
- 云台控制
- 可选接口
- 可选NDI | HX输出
- 应用场所多
- 低功耗休眠功能
- 支持TALLY
- 支持PoE

规格书

接口	输出	3G SDI HDMI USB LAN	1xBNC 1xHDMI-A 1xUSB-A 1xRJ45	
	音频	IN	1x3.5mm音频插座	
	控制	RS232 IN/OUT RS485	2xDIN 8 1x4针端子	
	电源	Power	1xDC12V 插座	
	性能	摄像头	镜头光学变焦 视角 光圈系数 数码变焦 最低照度 数字降噪 白平衡 聚焦 光圈/电子快门 背光补偿 动态范围 视频调节 信噪比 有效像素 图像传感器	30X f=5.2~148.4mm 2.14°~58.1° F1.3 ~ F4.8 10X 0.5Lux (F1.8, AGC ON) 2D & 3D DNR 自动/手动/一键白平衡/3000K-7000K(可选) 自动/手动 自动/手动 开/关 关/动态等级调整 亮度/色调/饱和度/对比度/锐度/黑白模式/伽马曲线 >55dB 207万像素 1/2.8英寸高清CMOS
云台参数		水平/俯仰转动 水平/俯仰控制速度 预置位速度/数量 360°TALLY	-170°~+170°/-30°~+90° 0.1~60°/S; 0.1~30°/S 水平:60°/S, 俯仰:30°/S; 最多可设置255个预置位 (遥控器10个) 360°视角观察 TALLY 灯状态	
音频压缩格式		AAC MP3 G.711A		
视频压缩格式		H.264 H.265 Dual Streaming Output		
输出分辨率		1080p60/59.94/50/30/29.97/25 1080i60/59.94/50 720p60/59.94/50		
控制协议		VISCA Pelco-D Pelco-P ONVIF		
波特率(bps)		115200 9600 4800 2400bps		
网络协议		RTSP RTMP ONVIF		
支持标准		SDI SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI		
电源		输入电压	DC12V/1.5A	
		最大功率	12W	
工作环境		温度	-10℃~50℃	
		湿度	20%~80%	
物理参数		重量	设备重量	1.7kg
		尺寸	设备尺寸	180mm(front)×188mm(side)×198mm(height)

订货编码

产品编码	项目
981-0011-33-0	RGB30X-POE-TLY
981-0011-34-0	RGB30X-PNDI-TLY

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室
 所有规格如有变更, 恕不另行通知!

