

20倍广电机云台摄像机



正视图



后视图



正视图(支持NDI)

主要特点

- 高速光学变焦
- 支持RTSP/RTMP/SRT编码输出
- 低光场景下保持高性能
- 分辨率高达1920×1080p@60
- H.265/H.264双码流输出
- 云台控制
- PNDI型号摄像机带有NDI | HX输出
- 适用于会议，直播，礼堂，教室等各种场景
- 低功耗休眠功能
- 支持TALLY
- 支持PoE

规格书

接口	输出	3G SDI	1x BNC
		HDMI	1x HDMI-A
		USB	1x USB-A
		LAN	1x RJ45
	音频	IN	1x 3.5mm 音频插座
控制	RS232 IN/OUT	2x DIN 8	
	RS485	1x 4针端子	
电源	Power	1x DC12V 插座	
性能	摄像头	镜头光学变焦	f=4.8~96mm
		视角	3.45°~60.04°
		光圈系数	F1.8 ~ F2.9
		数码变焦	10X
		最低照度	0.5Lux (F1.8, AGC ON)
		数字降噪	2D & 3D DNR
		白平衡	自动/手动/一键白平衡/3000K-7000K(可选)
		聚焦	自动/手动
		光圈/电子快门	自动/手动
		背光补偿	开/关
		动态范围	关/动态等级调整
		视频调节	亮度/色调/饱和度/对比度/锐度/黑白模式/伽马曲线
		信噪比	>55dB
		有效像素	207万像素
		图像传感器	1/2.8英寸高清CMOS
云台参数	水平/俯仰转动	-170°~+170°/-30°~+90°	
	水平/俯仰控制速度	0.1~60°/S; 0.1~30°/S	
	预置位速度/数量	水平:60°/S, 俯仰:30°/S; 最多可设置255个预置位 (遥控器10个)	
	360°TALLY	360°视角观察 TALLY 灯状态	
音频压缩格式	AAC MP3 G.711A		
视频压缩格式	H.264 H.265 Dual Streaming Output		
输出分辨率	1080p60/59.94/50/30/29.97/25 1080i60/59.94/50 720p60/59.94/50		
控制协议	VISCA Pelco-D Pelco-P ONVIF		
波特率(bps)	115200 9600 4800 2400bps		
网络协议	RTSP RTMP ONVIF		
支持标准	SDI SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI		
电源	输入电压	DC12V/1.5A	
	最大功率	12W	
工作环境	温度	-10℃~50℃	
	湿度	20%~80%	
物理参数	重量	设备重量	1.7kg
	尺寸	设备尺寸	180mm(front)×188mm(side)×198mm(height)

订货编码

产品编码	项目
981-0011-76-0	RGB20X-PNDI-TLY, 20倍光学变焦云台摄像机, 带PoE, NDI HX 和 Tally
981-0011-77-0	RGB20X-PoE-TLY, 20倍光学变焦云台摄像机, 带PoE和Tally

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室
 所有规格如有变更, 恕不另行通知!

