

20倍广电机云台摄像机

RGB20X-USB-TLY



正视图



后视图

主要特点

- 高速光学变焦
- 支持RTSP/RTMP/SRT编码输出
- 低光场景下保持高性能
- 分辨率高达1920×1080p@60
- H.265/H.264双码流输出
- 云台控制
- 适用于会议，直播，礼堂，教室等各种场景
- 低功耗休眠功能
- 支持TALLY
- 支持PoE

规格书

接口	输出	HDMI	1xHDMI-A
		USB 2.0	1xUSB-A
		USB 3.0	1xUSB-A
		LAN	1xRJ45
	音频	IN	1x3.5mm音频插座
	控制	RS232 IN	2xDIN 8
	电源	Power	1xDC12V 插座
性能	摄像头	镜头光学变焦	20X f=4.8~96mm
		视角	3.45°~60.04°
		光圈系数	F1.8 ~ F2.9
		数码变焦	10X
		最低照度	0.5Lux (F1.8, AGC ON)
		数字降噪	2D & 3D DNR
		白平衡	自动/手动/一键白平衡/3000K-7000K(可选)
		聚焦	自动/手动
		光圈/电子快门	自动/手动
		背光补偿	开/关
		动态范围	关/动态等级调整
		视频调节	亮度/色调/饱和度/对比度/锐度/黑白模式/伽马曲线
		信噪比	>55dB
		有效像素	207万像素
		图像传感器	1/2.8英寸高清CMOS
	云台参数	水平/俯仰转动	-170°~+170°/-30°~+90°
		水平/俯仰控制速度	0.1~60°/S; 0.1~30°/S
	预置位速度/数量	水平:60°/S, 俯仰:30°/S; 最多可设置255个预置位 (遥控器10个)	
	360°TALLY	360°视角观察 TALLY 灯状态	
音频压缩格式	AAC MP3 G.711A		
视频压缩格式	H.264 H.265 Dual Streaming Output		
输出分辨率	1080p60/59.94/50/30/29.97/25 1080i60/59.94/50 720p60/59.94/50		
控制协议	VISCA Pelco-D Pelco-P ONVIF		
波特率(bps)	115200 9600 4800 2400bps		
网络协议	RTSP RTMP ONVIF		
电源	输入电压	DC12V/1.5A	
	最大功率	12W	
工作环境	温度	-10℃~50℃	
	湿度	20%~80%	
物理参数	重量	设备重量 1.7kg	
	尺寸	设备尺寸 180mm(front)×188mm(side)×198mm(height)	

订货编码

产品编码	项目
981-0011-29-0	RGB20X-USB-TLY, 20倍光学变焦云台摄像机, 带USB和Tally

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 RGBlink®
www.rgbink.cn

