

4K超高清（NDI）智能跟踪摄像头



4K超高清智能跟踪摄像头



4K超高清NDI智能跟踪摄像头

规格

接口	视频（输出）	HDMI USB SDI LAN	1×HDMI-A 1×USB-A 1×BNC 1×RJ45
	音频（输入）	Input	1×3.5mm 音频插座
	通讯	RS232 In/Out RS422 (RS485)	2×DIN 8 1×4针端子
	性能	摄像头	12X 光圈系数 F1.8 ~ F3.56±5% 焦距 f=3.85 mm ~ 43.06 mm ±5% 视角 水平: 7.59°(窄角)~80.4°(广角) 垂直:4.6°(窄角)~50.0°(广角) 图像传感器 1/2.5英寸SONY CMOS图像传感器 有效像素 8.51m,16:9 电子变倍 8X 最低照度 0.05 lux (F1.8, AGC ON) 数字降噪 3D 数字降噪 白平衡 自动/手动/一键白平衡/指定色温 聚焦模式 自动/手动/一键聚焦 曝光模式 自动/手动/快门优先/光圈优先/亮度优先 快门速度 1/25~1/10000 动态范围 关/ 动态等级调整 背光补偿 开/关 视频调节 亮度/色调/饱和度/对比度/锐度/黑白模式/伽马曲线 信噪比 ≥50dB
	云台参数	水平/俯仰转动 水平/俯仰控制速度 预置位速度/数量	-110°~+110°/-30°~+30° 0.1~100°/秒； 0.1~70°/秒 水平:78.8°/秒， 俯仰:31.7°/秒； 最多可设置255个预置位（遥控器10个）
	音频压缩格式	AAC,MP3,G.711A	
	视频压缩格式	LAN:H.264, H.265 USB: MJPG, H.264, H.265, YUY2, NV12	
	输出分辨率	HDMI SDI USB YUY2/NV12 MJPEG/H.264 /H.265	3840*2160P60/50/25/59.94/29.97 1080P60/50/25/59.94/29.97 1080i60/50/59.94 1080P@30fps 720P@60fps 720P@50fps 720P60/50/59.94 1080P60/50/25/59.94/29.97 1080i60/50/59.94 1080P@30fps 720P@60fps 720P@50fps 720P60/50/59.94 640*480 640*360 480*270 320*180P30/25 1920*1080 1600*896 1280*720 1024*576 960*540 800*600 800*448 720*576 720*480 640*480 640*360 480*270 352*288 320*240P60/50/30/25 3840*2160P30
	控制协议	VISCA Pelco-D Pelco-P	
	波特率	115200 38400 9600 4800 2400bps	
	网络协议	RTSP RTMP ONVIF NDI HX3 VISCA GB/T28181	
	电源	输入电压 最大功率	DC12V ≤12W
	工作环境	温度 湿度	-10℃~50℃ 20%~80%
	物理参数	重量 尺寸	设备重量 包装重量 220mm×144mm×159mm 包装尺寸 275mm×260mm×350mm

订货编码

产品编码	项目
981-0011-85-0	RGB12X-UPAI-BK 12X变焦4K超高清智能跟踪摄像头
981-0011-86-0	RGB12X-UNAI-BK 12X变焦4K超高清 NDI 智能跟踪摄像头
981-0011-83-0	RGB20X-UPAI-BK 20X变焦4K 超高清智能跟踪摄像头
981-0011-84-0	RGB20X-UNAI-BK 20X变焦4K 超高清NDI 智能跟踪摄像头
981-0011-87-0	RGB12X-UPAI-BK 30X变焦4K 超高清智能跟踪摄像头
981-0011-88-0	RGB12X-UNAI-BK 30X变焦4K超高清NDI智能跟踪摄像头

*该PTZ没有标配摄像机支架，如若需要请联系 RGBlink销售另外购买
电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
公司总部：厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

主要特点

- 4K 超高清，最高分辨率支持 4K@60fps
- NDI摄像头支持NDI|HX3协议，网线传输一步到位
- 采用12/20/30倍光学变焦
- 支持PoE
- AI跟踪，可选择实时跟踪或者区域跟踪
- 自动聚焦技术
- 低噪声高信噪比
- 接口丰富，包括 HDMI, USB, LAN, SDI等接口
- 多种音视频压缩标准
- 多种控制接口和控制协议
- 多种网络协议包括 ONVIF, GB/T28181, RTSP, RTMP, VISCA

尺寸图

