

4K超高清（NDI）智能跟踪摄像头



4K超高清智能跟踪摄像头



4K超高清NDI智能跟踪摄像头

规格

接口	视频（输出）	HDMI	1×HDMI-A		
		USB	1×USB-A		
		SDI	1×BNC		
		LAN	1×RJ45		
	音频（输入）	Input	1×3.5mm 音频插座		
	通讯	RS232 In/Out	2×DIN 8		
		RS422 (RS485)	1×4针端子		
性能	摄像头	光学变焦	12X	25X	30X
		光圈系数	F1.8 ～ F3.56±5%	F1.61 ～ F5.19±5%	F1.35 ～ F4.6±5%
		焦距	f=3.85 mm～ 43.06 mm ±5%	7.1 mm～171.95 mm ±5%	6.91 mm～214.21 mm ±5%
		视角	水平: 7.59°(窄角)～80.4°(广角) 垂直:4.6°(窄角)～50.0°(广角)	水平: 2.5°(窄角)～ 59.2°(广角) 垂直: 1.4°(窄角)～ 34.6°(广角)	水平: 1.98°(窄角)～ 59°(广角) 垂直: 1.12°(窄角)～ 34.14°(广角)
		图像传感器	1/2.5英寸SONY CMOS图像传感器	1/1.8英寸SONY CMOS图像传感器	1/1.8英寸SONY CMOS图像传感器
		有效像素	8.51m,16:9		
		电子变倍	8X		
		最低照度	0.05 lux (F1.8, AGC ON)		
		数字降噪	3D 数字降噪		
		白平衡	自动/手动/一键白平衡/指定色温		
		聚焦模式	自动/手动/一键聚焦		
		曝光模式	自动/手动/快门优先/光圈优先/亮度优先		
		快门速度	1/25～1/10000		
		动态范围	关/ 动态等级调整		
		背光补偿	开/关		
		视频调节	亮度/色调/饱和度/对比度/锐度/黑白模式/伽马曲线		
		信噪比	≥50dB		
	云台参数	水平/俯仰转动	-110°～+110°/-30° +30°		
		水平/俯仰控制速度	0.1～100°/秒； 0.1～70°/秒		
		预置位速度/数量	水平:78.8°/秒， 俯仰:31.7°/秒； 最多可设置255个预置位（遥控器10个）		
	音频压缩格式	AAC,MP3,G.711A			
	视频压缩格式	LAN:H.264, H.265 USB: MJPG, H.264, H.265, YUY2, NV12			
	输出分辨率	HDMI	3840*2160P60/50/25/59.94/29.97 1080P60/50/25/59.94/29.97 1080i60/50/59.94 1080P@30fps 720P@60fps 720P@50fps 720P60/50/59.94 1080P60/50/25/59.94/29.97 1080i60/50/59.94 1080P@30fps 720P@60fps 720P@50fps 720P60/50/59.94		
		SDI			
		USB			
		YUY2/NV12	640*480 640*360 480*270 320*180P30/25		
		MJPEG/H.264	1920*1080 1600*896 1280*720 1024*576 960*540 800*600 800*448 720*576 720*480 640*480 /H.265 640*360 480*270 352*288 320*240P60/50/30/25 3840*2160P30		
		控制协议	VISCA Pelco-D Pelco-P		
		波特率	115200 38400 9600 4800 2400bps		
	网络协议	RTSP RTMP ONVIF NDI HX3 VISCA GB/T28181			
电源	输入电压	DC12V			
	最大功率	≤12W			
工作环境	温度	-10℃～50℃			
	湿度	20%～80%			
物理参数	重量	设备重量	1.7kg		
		包装重量	3.5kg		
	尺寸	设备尺寸	220mm×144mm×159mm		
		包装尺寸	275mm×260mm×350mm		

订货编码

产品编码	项目
981-0011-85-0	RGB12X-UPAI-BK 12X变焦4K超高清智能跟踪摄像头
981-0011-86-0	RGB12X-UNAI-BK 12X变焦4K超高清 NDI 智能跟踪摄像头
981-0011-83-0	RGB25X-UPAI-BK 25X变焦4K超高清智能跟踪摄像头
981-0011-84-0	RGB25X-UNAI-BK 25X变焦4K超高清NDI 智能跟踪摄像头
981-0011-87-0	RGB12X-UPAI-BK 30X变焦4K超高清智能跟踪摄像头
981-0011-88-0	RGB12X-UNAI-BK 30X变焦4K超高清NDI智能跟踪摄像头

*该PTZ没有标配摄像机支架，如若需要请联系RGBlink销售另外购买
电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail：sales@rgblink.com
公司总部：厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

主要特点

- 4K 超高清，最高分辨率支持 4K@60fps
- NDI摄像头支持NDI|HX3协议，网线传输一步到位
- 采用12/25/30倍光学变焦
- 支持PoE
- AI跟踪，可选择实时跟踪或者区域跟踪
- 自动聚焦技术
- 低噪声高信噪比
- 接口丰富，包括 HDMI, USB, LAN, SDI等接口
- 多种音视频压缩标准
- 多种控制接口和控制协议
- 多种网络协议包括 ONVIF, GB/T28181, RTSP, RTMP, VISCA

尺寸图

